1.地基施工时，若实际土质情况与设计要求不符，应会同有关单位研究处理。
2.基础采用C30混凝土，抗渗等级P6，垫层采用C15混凝土，厚100mm，每边伸出基础边缘100mm。
3.钢筋保护层：底板上部40mm，下部70mm；墙体内外侧各30mm；顶板上部30mm，下部40mm。
4.钢筋连接：受力钢筋直径≥16mm采用机械连接，其余采用绑扎搭接，搭接长度不小于45d。
5.施工缝设置：底板与墙体施工缝设在距底板上表面300mm处，缝内设止水带。
6.回填：基坑回填应在结构达到设计强度后进行，回填土应分层夯实，压实系数≥0.94。
7.本图尺寸：标高以m为单位，其余以mm为单位，图中未注明的钢筋间距为200mm。
8.施工前应核对现场实际情况，如发现与设计不符，应及时通知设计单位处理。
9.本图应与建筑、给排水、电气等专业图纸配合施工，预留孔洞、预埋件应准确无误。
10.混凝土浇筑应连续进行，振捣密实，防止漏振或过振。
11.钢筋保护层垫块应采用与混凝土同强度等级的砂浆或混凝土制作。
12.施工缝处理：浇筑前应将施工缝处的混凝土表面凿毛，清除浮浆和松动石子，并用水冲洗干净。
13.本工程±0.000相当于绝对标高[illegible]m，室内外高差[illegible]mm。
14.未尽事宜应严格按照现行国家有关规范执行。

编号	名称	规格	单位	数量	备注
1	钢筋	Φ25	m	1250	
2	钢筋	Φ20	m	860	
3	钢筋	Φ16	m	420	
4	钢筋	Φ12	m	310	
5	钢筋	Φ8	m	180	
6	混凝土	C30	m³	1850	
7	混凝土	C15	m³	320	
8	防水卷材	SBS	m²	2100	
9	止水带	橡胶	m	480	
10	预埋件	钢板	块	36	
11	螺栓	M16	套	72	
12	螺栓	M20	套	48	
13	垫圈	M16	个	144	
14	垫圈	M20	个	96	
15	螺母	M16	个	144	
16	螺母	M20	个	96	
17	预埋管	DN100	m	60	
18	预埋管	DN150	m	40	
19	预埋管	DN200	m	24	
20	预埋管	DN250	m	16	
21	预埋管	DN300	m	12	

序次	材质	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	Q235	钢板	-10×200	块	4	
2	Q235	钢板	-8×150	块	8	
3	Q235	钢板	-6×100	块	12	
4	Q235	角钢	∠50×5	m	6	
5	Q235	角钢	∠63×6	m	4	
6	Q235	槽钢	[10	m	3	
7	Q235	槽钢	[12.6	m	2	
8	Q235	工字钢	I14	m	1.5	
9	Q235	工字钢	I16	m	1	
10	Q235	圆钢	Φ25	m	2.5	
11	Q235	圆钢	Φ20	m	2	
12	Q235	圆钢	Φ16	m	1.5	
13	Q235	圆钢	Φ12	m	1	
14	Q235	圆钢	Φ8	m	0.5	
15	Q235	钢管	DN100	m	3	
16	Q235	钢管	DN150	m	2	
17	Q235	钢管	DN200	m	1.5	
18	Q235	钢管	DN250	m	1	
19	Q235	钢管	DN300	m	0.8	
20	Q235	钢管	DN350	m	0.6	
21	Q235	钢管	DN400	m	0.5	

层号	层高	累积高度	日期	签字	备注

结构安全等级	二	基本	设计使用年限	50年	抗震等级	二级	地基承载力特征值	180kPa
混凝土强度等级	垫层C15，基础C30，抗渗P6	钢筋	HPB300级，HRB400级	保护层厚度	底板上部40mm，下部70mm，墙体内外侧30mm	裂缝控制等级	三级	最大裂缝宽度	0.2mm

编号	名称	规格	单位	数量	备注
①	钢筋	Φ25	m	1250	
②	钢筋	Φ20	m	860	
③	钢筋	Φ16	m	420	
④	钢筋	Φ12	m	310	
⑤	钢筋	Φ8	m	180	
⑥	混凝土	C30	m³	1850	
⑦	混凝土	C15	m³	320	
⑧	防水卷材	SBS	m²	2100	
⑨	止水带	橡胶	m	480	
⑩	预埋件	钢板	块	36	
⑪	螺栓	M16	套	72	
⑫	螺栓	M20	套	48	
⑬	垫圈	M16	个	144	
⑭	垫圈	M20	个	96	
⑮	螺母	M16	个	144	
⑯	螺母	M20	个	96	
⑰	预埋管	DN100	m	60	
⑱	预埋管	DN150	m	40	
⑲	预埋管	DN200	m	24	
⑳	预埋管	DN250	m	16	
㉑	预埋管	DN300	m	12	

结构安全等级	二	基本	设计使用年限	50年	抗震等级	二级	地基承载力特征值	180kPa
混凝土强度等级	垫层C15，基础C30，抗渗P6	钢筋	HPB300级，HRB400级	保护层厚度	底板上部40mm，下部70mm，墙体内外侧30mm	裂缝控制等级	三级	最大裂缝宽度	0.2mm

剖面图 Y-Y
比例 1:20

剖面图 X-X
比例 1:20

剖面图 N-N
比例 1:20

剖面图 L-L
比例 1:20

剖面图 M-M
比例 1:20

剖面图 W-W
比例 1:20

节点详图 P
比例 1:10

节点详图 T
比例 1:10

节点详图 Z
比例 1:20

钢筋表 ①
比例 1:20

钢筋表 ②
比例 1:20

钢筋表 ③
比例 1:20

钢筋表 ⑤
比例 1:20

钢筋表 ⑥
比例 1:20

钢筋表 ⑦
比例 1:20

钢筋表 ⑧
比例 1:20

钢筋表 ⑨
比例 1:20

钢筋表 ⑩
比例 1:20

钢筋表 ⑪
比例 1:20

钢筋表 ⑫
比例 1:20

钢筋表 ⑬
比例 1:20

钢筋表 ⑭
比例 1:20

钢筋表 ⑮
比例 1:20

钢筋表 ⑯
比例 1:20

钢筋表 ⑰
比例 1:20

钢筋表 ⑱
比例 1:20

钢筋表 ⑲
比例 1:20

钢筋表 ⑳
比例 1:20

钢筋表 ㉑
比例 1:20

钢筋表 ㉒
比例 1:20

钢筋表 ㉓
比例 1:20

钢筋表 ㉔
比例 1:20

钢筋表 ㉕
比例 1:20

钢筋表 ㉖
比例 1:20

钢筋表 ㉗
比例 1:20

钢筋表 ㉘
比例 1:20

钢筋表 ㉙
比例 1:20

钢筋表 ㉚
比例 1:20

钢筋表 ㉛
比例 1:20

钢筋表 ㉜
比例 1:20

钢筋表 ㉝
比例 1:20

钢筋表 ㉞
比例 1:20

钢筋表 ㉟
比例 1:20

钢筋表 ㊱
比例 1:20

钢筋表 ㊲
比例 1:20

钢筋表 ㊳
比例 1:20

钢筋表 ㊴
比例 1:20

钢筋表 ㊵
比例 1:20

钢筋表 ㊶
比例 1:20

钢筋表 ㊷
比例 1:20

钢筋表 ㊸
比例 1:20

钢筋表 ㊹
比例 1:20

钢筋表 ㊺
比例 1:20

钢筋表 ㊻
比例 1:20

钢筋表 ㊼
比例 1:20

钢筋表 ㊽
比例 1:20

钢筋表 ㊾
比例 1:20

钢筋表 ㊿
比例 1:20