



我們製作了新的網站，請[點此前往！！](#)

Y-Tech 止漏管夾(管束)介紹

庫存齊全，全台配送免運費，最快下訂後隔天到貨！

新網站有更詳細的介紹，[點此前往！！](#)

您還在土法煉鋼？

A5



附圖A1



附圖A2

註冊商標



最多瀏覽

- 管線洩漏了卻又不能停線修補怎麼辦？
- 鐵管連接，有一種想焊卻又不能焊的傷腦？
- 竟然有不吃電，不需保養的壓縮空氣乾燥器？

若您是維護單位相關人員，在不可動火焊接修補或是無法停止產線進行維修的區域內，出現管線的破損或洩漏無疑是一大惡夢。

怡禾實業提供您修補管線的最佳解決方案：高品質止漏管夾(管束)。

施工容易、易上手，使用扳手即可安裝，不必拆卸原有管線，且可重複使用，節省時間及成本的好幫手。

使用範圍廣，強酸、強鹼及高低溫皆可使用，廣泛用於水、氣體、蒸氣、粉末、油品、化學品等管線。

直管、彎管皆可使用！

Y-Tech 品質保證：

怡禾幫您解決問題，而不是製造另一個問題

SGS 耐壓測試報告，32 kg/cm² 下無洩漏

A3 (文字說明：使用範圍)



主要特色：

- 只需使用扳手安裝

A4 (文字說明：主要特色)

- 不需動火
- 無須額外添加藥劑
- 耐受壓力高
- 施工方便、迅速

→ A4 (文字說明：主要特色)

內襯材質：

橡膠種類	特色
EPDM (Ethylene Propylene Rubber)	• 耐老化、耐臭氧、耐電 • 使用溫度：-30 ~ 110℃ • 適用於：冷、熱水、空氣、粉末、部分化學品管線（氯氧化銨、甲醇、脂肪酸、乙酸、丁酮、氯溴代、丙酮管線等，pH值約 2 ~ 11）
NBR (Nitril Butadiene Rubber)	• 耐油、耐磨、耐老化 • 使用溫度：-25 ~ 100℃ • 適用於：油、瓦斯、水、碳氫化合物管線（汽油、氣、燃油、橄欖油管線等，pH值約 2 ~ 11）
Silicone	• 耐熱、耐惡劣環境 • 使用溫度：-70 ~ 200℃ • 適用於：蒸氣管線
FKM / FPM (Fluorocarbon Rubber) - VITON	• 耐化學品、耐藥品 • 使用溫度：-30 ~ 250℃ • 適用於：化學品管線（甲苯、硫酸、氯氟酸、苯、庚烷、王水、潤滑油管線等）

應用實績：

下圖：直管用止漏管夾，國內某知名石化大廠 (點擊可放大)



下圖：直管用止漏管夾，大樓消防主管線 6" (點擊可放大)



下圖：直管用止漏管夾，消防管線銹蝕
1" (點擊可放大)



下圖：彎管用止漏管夾，設施送水管彎管處修補 4" (點擊可放大)



下方影片：冰水管洩漏

冰水管現場洩漏實況 - 怡禾實業



下圖：上方影片漏水處使用止漏管夾進行止漏，效果卓越，不再漏水 (點擊可放大)



庫存齊全，全台配送免
運費，最快下訂後隔天
到貨！

我們製作了新的網
站，請[點此](#)前

[往！！](#)

造訪人數

136,754

隱私權聲明

Copyright © 2019 YEAHER ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.

怡禾實業有限公司版權所有 | 高雄市左營區菜公一路44號

電話：(07)841-9950
傳真：(07)841-9930

[公司介紹](#)
[最新消息](#)
[營業項目](#)
[其它資訊](#)
[留言板](#)

POWER TEAM
LINCOLN
Aeroquip
CEJN
manuli
KLAAS
TRELLEBORG
WOERNER
DAIMLER

油壓管件/油壓機具/油壓元件/潤滑系統/過濾系統/配管工程/光電測量儀

高雄前鎮區翠亨北路399號 · 電話：(07)841-9950 · 傳真：(07)841-9930

首頁 > 最新消息 > 產品簡錄 > 【產品】JWC-止漏管夾(管束)

止漏管夾(管束)

管線洩漏了卻又不能停線修補怎麼辦？

▲ DAMAGED PIPES

▲ REPAIRING THE PIPES

▲ COMPLETED THE REPAIRING

主要特色：

- 只需要使用扳手安裝。
- 不需動火。
- 無須額外添加藥劑。
- 耐受壓力高。
- 施工方便、迅速。

結構與材質

您還在土法煉鋼嗎？

使用範圍廣，強酸、強鹼及高低溫皆可使用，廣泛用於水、氣體、蒸氣、粉末、油品、化學品等管線。直徑、彎管皆可使用！

儀弘貿易股份有限公司
 高雄前鎮區翠亨北路399號
 電話：(07)841-9950 (高雄)
 (02)2587-2120 (台北)

B4 (文字說明：主要特色)

附圖B1

附圖B2

B5

B3 (文字說明：使用範圍)

◎相關影片◎

SPX Bolting Sys...



Powered by www.url.com.tw

