附表

特徵	系爭專利請求項1	證據2	證據3
1A	一種立體旋擺結構，其包含:一第一旋轉組件10，其包含:	一種家用電器的搖頭機構及家用電器，其包含:一第一電機21，其包含:	一種家用電器的搖頭機構及家用電器，其包含:一第一電機26，其包含:
1B	一第一轉軸12，其上固設有一物件30；	一輸出軸211，其上固設有一葉片122；	一輸出軸260，其上固設有一葉片122；
1C	及一第一馬達11，其驅動該第一轉軸12旋轉，該物件30隨該第一轉軸12旋轉；	該第一電機21之馬達驅動該輸出軸211旋轉，該葉片122隨該輸出軸211旋轉；	該電機26之馬達驅動該輸出軸260旋轉，該葉片122隨該輸出軸260旋轉；
1D	以及一第二旋轉組件20，其包含:	以及一驅動結構50，其包含:	以及一驅動結構14，其包含:
1E	一第二轉軸22，該第一旋轉組件10設置於該第二轉軸22上；	一傳動元件51、一齒輪52及一第二電機53，該第一電機21係設置於一支撐架22上，一連接件23與該支撐架22連接固定，且該傳動元件51固定在該連接件23上，如此在傳動元件51轉動時，該第一電機21、支撐架22及連接件23能夠相對於一固定部10轉動；	一第一齒輪140、一第二齒輪142及驅動裝置144，一活動部12包括一第一支架12a及一連接件12b，該連接件12b固定連接該第一支架12a與該第二齒輪142，該電機26固定在該第一支架12a上，如此該連接件12b固定連接該第一支架12a與該第二齒輪142，從而帶動活動部12與電機26旋轉；
1F	及一驅動機構21，其驅動該第二轉軸22旋轉而帶動該第一旋轉組件10隨之繞該第二轉軸22旋轉，該物件30隨之繞該第二旋轉軸22旋轉；	該第二電機53固定在該固定部10上，該固定部10包括一支架11與一支撐軸12，該支撐軸12穿設該支架11並與固定部10固定結合，該傳動元件51可轉動地套設在支撐軸12上，該第二電機53的輸出軸與該齒輪52固定連接，以驅動該傳動元件51旋轉而帶動該第一電機21隨之繞該傳動元件51旋轉，該葉片122隨之繞該傳動元件51旋轉；	該驅動裝置144設置於固定部10d上，該驅動裝置144與該第一齒輪140連接，該第二齒輪142與該活動部12固接，固定部10d包括一第二支架10a及一支撐組件10b，該驅動裝置144固定在該第二支架10a上，該支撐組件10b包括一支撐軸10c及與該支撐軸10c的一端連接的固定端10e，該固定端10e與該第二支架10a固定連接，支撐軸10c穿設該第二支架10a，該第二齒輪142套設在該支撐軸10c上，該第二齒輪142與該支撐軸10c之間設有軸承10f以防止磨損，該驅動裝置144驅動該第二齒輪142旋轉而帶動該電機26隨之繞該第二齒輪142旋轉，該葉片122隨之繞該第二齒輪142旋轉；
1G	其中，該第一轉軸12之軸心線與該第二轉軸之軸心線違同面直線或異面直線，該第一轉軸12之軸心線與該第二轉軸22之軸心線之間的夾角β不等於0度、90度或180度。	其中，該輸出軸211之中心軸線B與該傳動元件51之轉動軸線A為同面直線，該輸出軸211之中心軸線B與傳動元件51之轉動軸線A之間的夾角α不等於0度、90度或180度。	其中，該電機26之輸出軸260之第一軸線A與該第二齒輪142之第二軸線B為同面直線，該電機26之輸出軸260之第一軸線A與該第二齒輪142之第二軸線B之間的夾角α不等於0度、90度或180度。